

Коммерческое предложение

№ 1779341807 от 2026.05.21

Минитрактор Foton Lovol TE-244 HT с ПСМ



Цена: 759 000 р.

Минитрактор Foton Lovol TE-244 HT с ПСМ изготавливается на крупнейшей китайской фабрике, обладает максимальной функциональностью и комплектацией. Модель пользуется большим спросом на российском рынке, а также в европейских, азиатских и южноамериканских странах, что говорит о непревзойденном качестве техники.

Ловол TE-244 HT проходит сертификацию ЕАС и OECD, оснащается широкими колесами с протектором, которые защищены от преждевременного износа и конструкцией повышенной прочности. Машина без труда справляется с высокими нагрузками и может использоваться для непрерывной многочасовой работы.

Одной из особенностей техники является сочетание премиальных опций, которые собраны воедино в данной модели. Трактор Фотон Ловол ТЕ-244 HT значительно улучшен в новой комплектации, оснащается производительным силовым агрегатом, коробкой передач с плавным переключением скоростей, высокопрочной рамой.

Свободный доступ ко всем деталям и конструктивным элементам, обеспечивает возможность производить обслуживание техники в полевых условиях. Минитрактор Lovol TE-244 HT имеет легкое управление. Модель поставляется на продажу после тестирования и обкатки.

Сфера применения

Характеристики трактора Foton Lovol TE-244 HT, позволяют его использовать для работы на больших площадях и с целью обработки тяжелой почвы. С помощью машины можно выполнять окучевание, боронование, культивацию, обработку междурядий, сборку урожая, внесение минеральных удобрений, опрыскивание садов и многое другое.

Наличие двухскоростного вала отбора мощности, который может эксплуатироваться при 540 и 1000 оборотов в минуту, а также трехточечной задней сцепки, позволяет трактору Ловол ТЕ-244 HT показывать высокую эффективность при перевозке строительных грузов, уборке территории от мусора и снега, выполнении множества коммунальных задач.

Минитрактор Фотон Ловол ТЕ-244 HT проявляет высокую устойчивость к высоким нагрузкам и суровым климатическим условиям. Машина отличается высокой маневренностью и проходимость, оснащается всеми необходимыми опциями и обеспечивает оптимальную производительность.

Комплектация

Отдельно следует отметить комплектацию трактора Lovol TE-244 HT которая включает в себя, гидроусилитель руля снижающий нагрузку на водителя, электростартер, осуществляющий запуск двигателя при минусовой температуре. При необходимости всегда можно докупить дополнительные конструктивные устройства для повышения функциональности машины.

Базовая комплектация:

- Инструкция по эксплуатации
- Защитные крылья задних и передних колес
- Мягкое сиденье оператора
- Зеркала заднего вида
- Гарантия сроком на 12 месяцев

Объем комбинированного топливного бака составляет 29(бак)+5(донник)=34 литра, что в сочетании с надежным двигателем позволяет производить многочасовую непрерывную работу. Работоспособность трактора Foton Lovol TE-244 HT вызывает положительные отзывы.

Дополнительная комплектация:

- Устройства для посева и сборки урожая
- Тележки для транспортировки грузов
- Грабли, ковши, разбрасыватели минеральных удобрений
- Конструкции для очистки территории от мусора
- Измельчители стволов, веток деревьев и многое другое

При необходимости к технике можно подключить прицеп массой до 4 тонн. Модель отличается наличием прочного переднего моста и возможностью подключения полного привода, а также конструкции соответствующей самым высоким стандартам качества.

Технические характеристики

1. Двигатель. Силовой агрегат, выпускаемый под маркой KM385, развивает мощность равную 24 лошадиным силам. Использование трех цилиндров позволяют равномерно распределять эксплуатационную нагрузку. Благодаря производительному двигателю, трактор Lovol TE-244 HT ценится, как владельцами, так и специалистами, которые отмечают повышенный запас прочности данной модели.
2. Трансмиссия. Отдельно отмечается наличие 8 передних и 8 (реверс) задних скоростей, что позволяет выбрать оптимальный режим работы. Трактор оборудован двухдисковым сцеплением, которое обеспечивает плавное переключение передач, исключает наличие шума и рывков по время эксплуатации. Привод колес на минитракторе имеет прямое соединение двигателя с коробкой передач через муфту сцепления.

Особенности эксплуатации

Трактор Фотон Ловол ТЕ-244 HT учитывает положительный опыт предыдущих моделей серии и оснащается новыми технологичными опциями. Машина использует систему трехточечной задней сцепки с 8 шлицевым ВОМ, обладает высокой устойчивостью к механическим и климатическим нагрузкам, способна служить без поломок длительное время.

В комплектацию машины входят водостойкие разъемы с вилками и предохранители. Провода подкапотного пространства изолированы термостойкой трубкой, что обеспечивает дополнительную безопасность. Модель поставляется вместе с гарантийным талоном и инструкцией по эксплуатации.

Купить минитрактор Foton Lovol TE-244 HT с ПСМ можно на нашем сайте. Напишите в онлайн-чат, и мы предоставим полную информацию обо всех возможностях спецтехники, поможем выбрать оптимальную модель, навесное оборудование, оформим доставку по России. На первую покупку действует ограниченное специальное предложение.

ДВИГАТЕЛЬ	
Количество цилиндров	3
Марка двигателя	КМ385
Мощность, л.с.	24
Номинальная частота вращения, об.мин.	2350
Объем двигателя, см. куб.	1532
Объем топливного бака, л.	29(бак)+5(донник)=34
Система охлаждения	Жидкостное
Фильтрация воздуха, тип	Жидкостная ванна
Тип двигателя	рядный дизель водяного охлаждения
Запуск двигателя	Электростартер
ТРАНСМИССИЯ	
Блокировка дифференциала	Есть
Количество передач, шт.	8+8, реверс
Коробка передач, тип	Механическая
Сцепление, тип	Сухое двухдисковое
Тип привода колес	Прямое соединение двигателя с коробкой передач через муфту сцепления
ВОМ	
Диаметр / количество шлицов, мм. / шт.	Ø35/8
Скорость вращения заднего ВОМ об.мин	540/1000
Тип вала отбора мощности (ВОМ)	Независимый шестеренчатого типа
Тип задней навесной системы	задняя трехточечная, I категория
ГИДРОСИСТЕМА	
Гидравлический распределитель:	задняя трехточечная, I категории 1 гидровыход, 2 гидронасоса
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ	
Рулевое управление, тип	гидроусилитель
РАЗМЕР СТАНДАРТНЫХ КОЛЕС	
Размер задних колес (шины)	11,2-24
Размер передних колес (шины)	6,5-16
СКОРОСТЬ	
Максимальная скорость, км/ч	1,72-26,02
ТОРМОЗА	
Ручной тормоз	С фиксацией педалей задних тормозов
Тормоза, тип	барабанные механические
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА	
Вес трактора без навесного оборудования, кг	1225
Дорожный просвет (под задним мостом), мм.	270\380
Колесная формула, мм.	4x4
Коля задняя, мм.	960-1460
Коля передняя, мм.	1059/1244
Общая длина, мм.	3225
Общая ширина, мм.	1475
Высота, мм.	1900
РАДИУС РАЗВОРОТА	
Минимальный радиус разворота, м:	3,55
БЕЗОПАСНОСТЬ	
Дуга безопасности (ROPS)	нет
ПРОЧИЕ	
Гарантия:	12-36 мес.
Датчики на приборной панели:	Вольтметр/датчик температуры охлаждающей жидкости/датчик давления масла/счетчик моточасов
Звуковой сигнал :	Клаксон
Паспорт самоходной машины (ПСМ)	Включен в стоимость
Система света:	Дальний и ближний свет/поворотники/габаритные огни/стоп-сигнал
Наличие утяжелителей в стандартной комплектации:	-