

Коммерческое предложение

№ 1776402715 от 2026.04.17

Минитрактор Rossel RT-244D



Цена: 695 800 р.

Минитрактор Rossel RT-244D изготавливается на крупнейшей фабрике, обладает максимальной функциональностью и комплектацией. Модель пользуется большим спросом на российском рынке, а также в европейских, азиатских и южноамериканских странах, что говорит о непревзойденном качестве техники.

Россел RT-244D проходит сертификацию EAC и OECD, оснащается широкими колесами с протектором, которые защищены от преждевременного износа и конструкцией повышенной прочности. Машина без труда справляется с высокими нагрузками и может использоваться для непрерывной многочасовой работы.

Одной из особенностей техники является сочетание премиальных опций, которые собраны воедино в данной модели. Трактор Россел RT-244D значительно улучшен в новой комплектации, оснащается производительным силовым агрегатом, коробкой передач с плавным переключением скоростей, высокопрочной рамой.

Свободный доступ ко всем деталям и конструктивным элементам, обеспечивает возможность производить обслуживание техники в полевых условиях. Минитрактор Rossel RT-244D имеет легкое управление. Модель поставляется на продажу после тестирования и обкатки.

Сфера применения

Характеристики трактора Rossel RT-244D, позволяют его использовать для работы на больших площадях и с целью обработки тяжелой почвы. С помощью машины можно выполнять окучевание, боронование, культивацию, обработку междурядий, сборку урожая, внесение минеральных удобрений, опрыскивание садов и многое другое.

Наличие двухскоростного вала отбора мощности, который может эксплуатироваться при 540 и 720 оборотов в минуту, а также трехточечной задней сцепки, позволяет трактору Россел RT-244D показывать высокую эффективность при перевозке строительных грузов, уборке территории от мусора и снега, выполнении множества коммунальных задач.

Минитрактор Россел RT-244D проявляет высокую устойчивость к высоким нагрузкам и суровым климатическим условиям. Машина отличается высокой маневренностью и проходимостью, оснащается всеми необходимыми опциями и обеспечивает оптимальную производительность.

Комплектация

Отдельно следует отметить комплектацию трактора Rossel RT-244D, которая включает в себя гидроусилитель руля снижающий нагрузку на водителя, электростартер, осуществляющий запуск двигателя при минусовой температуре. При необходимости всегда можно докупить дополнительные конструктивные устройства для повышения функциональности машины.

Базовая комплектация:

- Инструкция по эксплуатации
- Защитные крылья задних и передних колес
- Мягкое сиденье оператора
- Зеркала заднего вида
- Гарантия сроком на 12 месяцев

Объем комбинированного топливного бака составляет 13 литров, что в сочетании с надежным двигателем позволяет производить многочасовую непрерывную работу. Работоспособность трактора Rossel RT-244D вызывает положительные отзывы.

Дополнительная комплектация:

- Устройства для посева и сборки урожая
- Тележки для транспортировки грузов
- Грабли, ковши, разбрасыватели минеральных удобрений
- Конструкции для очистки территории от мусора
- Измельчители стволов, веток деревьев и многое другое

Также минитрактор Россел RT-244D оснащается дополнительным компрессором и пневматическим тормозом, что является еще одним важным преимуществом. Модель отличается наличием прочного переднего моста и возможностью подключения полного привода, а также конструкции соответствующей самым высоким стандартам качества.

Технические характеристики

1. Двигатель. Силовой агрегат, выпускаемый под маркой Rossel QM 24, развивает мощность равную 24 лошадиным силам. Использование трех цилиндров позволяют равномерно распределять эксплуатационную нагрузку. Благодаря производительному двигателю, трактор Rossel RT-244D ценится, как владельцами, так и специалистами, которые отмечают повышенный запас прочности данной модели.

2. Трансмиссия. Отдельно отмечается наличие 8 передних и 2 задних скоростей, что позволяет выбрать оптимальный режим работы. Трактор оборудован однодисковым сцеплением, которое обеспечивает плавное переключение передач, исключает наличие шума и рывков по время эксплуатации. Привод колес на минитракторе имеет прямое соединение двигателя с коробкой передач через муфту сцепления.

Особенности эксплуатации

Трактор Россел RT-244D учитывает положительный опыт предыдущих моделей серии и оснащается новыми технологичными опциями. Машина использует систему трехточечной задней сцепки с 6 шлицевым VoM, обладает высокой устойчивостью к механическим и климатическим нагрузкам, способна служить без поломок длительное время.

В комплектацию машины входят водостойкие разъемы с вилками и предохранители. Провода подкапотного пространства изолированы термостойкой трубкой, что обеспечивает дополнительную безопасность. Модель поставляется вместе с гарантийным талоном и инструкцией по эксплуатации.

Купить минитрактор Rossel RT-244D можно на нашем сайте. Напишите в онлайн-чат, и мы предоставим полную информацию обо всех возможностях спецтехники, поможем выбрать оптимальную модель, навесное оборудование, оформим доставку по России. На первую покупку действует ограниченное специальное предложение.

ДВИГАТЕЛЬ	
Количество цилиндров	3
Марка двигателя	Rossel QM 24
Мощность, л.с.	24 л.с.
Номинальная частота вращения, об.мин.	2200
Объем топливного бака, л.	13
Фильтрация воздуха, тип	масляная ванна
Тип двигателя	Дизель
ТРАНСМИССИЯ	
Блокировка дифференциала	Принудительная блокировка
Количество передач, шт.	10 (8 вперед / 2 назад)
Коробка передач, тип	Механическая
Сцепление, тип	однодисковое
Тип привода колес	Полный
ВОМ	
Диаметр / количество шлицов, мм. / шт.	35/6
Скорость вращения заднего ВОМ об.мин	540/720 об/мин
ГИДРОСИСТЕМА	
Гидравлический распределитель:	Штатный распределитель трехточечного подвеса
Категория 3-х точечной задней сцепки	0
Максимальная грузоподъемность задней навески, кг	450
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ	
Рулевое управление, тип	Гидроусилитель Руля
РАЗМЕР СТАНДАРТНЫХ КОЛЕС	
Размер задних колес (шины)	9.5x24
Размер передних колес (шины)	6x16
СКОРОСТЬ	
Максимальная скорость, км/ч	45
Минимальная скорость, км/ч	1
ТОРМОЗА	
Ручной тормоз	есть
Тормоза, тип	Барабанного типа
Управление, тип	сдвоенная педаль тормоза
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА	
Вес трактора без навесного оборудования, кг	1300
Дорожный просвет (под задним мостом), мм.	350
Колесная формула, мм.	4x4
Колея задняя, мм.	1200-1400
Колея передняя, мм.	1200-1400
Общая длина, мм.	2930
Общая ширина, мм.	1450
РАДИУС РАЗВОРОТА	
Минимальный радиус разворота, м:	3,8
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	
Страна-происхождения	Беларусь
Страна-сборки	Беларусь