+79251114291
manager@kupit-minitraktor.ru
ПН-ПТ с 9:00 до 18:00 СБ с 11:00 до 16:00

Коммерческое предложение

№ 1794301270 от 2026.11.10

Трактор Solis-60 без кабины КПП 12+12 CX+ резина (с ПСМ)

Цена: 1 935 300 р.

Трактор Solis-60 без кабины КПП 12+12 CX+ резина (с ПСМ) изготавливается на крупнейшей фабрике, обладает максимальной функциональностью и комплектацией. Модель пользуется большим спросом на российском рынке, а также в европейских, азиатских и южноамериканских странах, что говорит о непревзойденном качестве техники.

Солис-60 без кабины проходит сертификацию EAC и OECD, оснащается широкими колесами с протектором, которые защищены от преждевременного износа и конструкцией повышенной прочности. Машина без труда справляется с высокими нагрузками и может использоваться для непрерывной многочасовой работы.

Одной из особенностей техники является сочетание премиальных опций, которые собраны воедино в данной модели. Трактор Солис-60 без кабины значительно улучшен в новой комплектации, оснащается производительным силовым агрегатом, коробкой передач с плавным переключением скоростей, высокопрочной рамой.

Свободный доступ ко всем деталям и конструктивным элементам, обеспечивает возможность производить обслуживание техники в полевых условиях. Трактор Solis-60 без кабины имеет легкое управление. Модель поставляется на продажу после тестирования и обкатки.

Сфера применения

Характеристики трактора Solis-60 без кабины, позволяют его использовать для работы на больших площадях и с целью обработки тяжелой почвы. С помощью машины можно выполнять окучивание, боронование, культивацию, обработку междурядий, сборку урожая, внесение минеральных удобрений, опрыскивание садов и многое другое.

Наличие двухскоростного вала отбора мощности, который может эксплуатироваться при 540 и 1000 оборотов в минуту, а также трехточечной задней сцепки, позволяет трактору Солис-60 без кабины показывать высокую эффективность при перевозке строительных грузов, уборке территории от мусора и снега, выполнении множества коммунальных задач.

Трактор Солис-60 без кабины проявляет высокую устойчивость к высоким нагрузкам и суровым климатическим условиям. Машина отличается высокой маневренностью и проходимостью, оснащается всеми необходимыми опциями и обеспечивает оптимальную производительность.

Комплектация

Отдельно следует отметить комплектацию трактора Солис-60 без кабины, которая включает в себя гидроусилитель руля снижающий нагрузку на водителя, электростартер, осуществляющий запуск двигателя при минусовой температуре. При необходимости всегда можно докупить дополнительные конструктивные устройства для повышения функциональности машины.

Базовая комплектация:

● Инструкция по эксплуатации

● Защитные крылья задних и передних колес

● Мягкое сиденье оператора

● Зеркала заднего вида

● Гарантия сроком на 12 месяцев

Объем комбинированного топливного бака составляет 71 литров, что в сочетании с надежным двигателем позволяет производить многочасовую непрерывную работу. Работоспособность трактора Солис-60 без кабины вызывает положительные отзывы.

Дополнительная комплектация:

● Устройства для посева и сборки урожая

● Тележки для транспортировки грузов

● Грабли, ковши, разбрасыватели минеральных удобрений

● Конструкции для очистки территории от мусора

● Измельчители стволов, веток деревьев и многое другое

При необходимости к технике можно подключить прицеп массой до 4 тонн, также трактор Солис-60 без кабины оснащается дополнительным компрессором и пневматическим тормозом, что является еще одним важным преимуществом. Модель отличается наличием прочного переднего моста и возможностью подключения полного привода, а также конструкции соответствующей самым высоким стандартам качества.

Технические характеристики

1. Двигатель. Силовой агрегат, выпускаемый под маркой Sonalika 4100FL, развивает мощность равную 60 лошадиным силам. Использование четырех цилиндров позволяют равномерно распределять эксплуатационную нагрузку. Благодаря производительному двигателю, трактор Solis-60 без кабины ценится, как владельцами, так и специалистами, которые отмечают повышенный запас прочности данной модели.

2. Трансмиссия. Отдельно отмечается наличие 12 передних и 12 задних (реверс) скоростей, что позволяет выбрать оптимальный режим работы. Трактор оборудован двухдисковым сцеплением, которое обеспечивает плавное переключение передач, исключает наличие шума и рывков по время эксплуатации. Привод колес на тракторе имеет прямое соединение двигателя с коробкой передач через муфту сцепления.

Особенности эксплуатации

Трактор Солис-60 без кабины учитывает положительный опыт предыдущих моделей серии и оснащается новыми технологичными опциями. Машина использует систему трехточечной задней сцепки с 6 шлицевым BoM, обладает высокой устойчивостью к механическим и климатическим нагрузкам, способна служить без поломок длительное время.

В комплектацию машины входят водостойкие разъемы с вилками и предохранители. Провода подкапотного пространства изолированы термостойкой трубкой, что обеспечивает дополнительную безопасность. Модель поставляется вместе с гарантийным талоном и инструкцией по эксплуатации.

Купить трактор Solis-60 без кабины КПП 12+12 CX+ резина (с ПСМ) можно на нашем сайте. Напишите в онлайн-чат, и мы предоставим полную информацию обо всех возможностях спецтехники, поможем выбрать оптимальную модель, навесное оборудование, оформим доставку по России. На первую покупку действует ограниченное специальное предложение.

ДВИГАТЕЛЬ	
Марка двигателя	Sonalika 4100FL
Мощность, л.с.	60 л.с.
Тип двигателя	Дизель
Номинальная частота вращения, об.мин.	2 200
Количество цилиндров	4
Объем топливного бака, л.	71
Фильтрация воздуха, тип	Сухого типа с датчиком засорения
ТРАНСМИССИЯ	
Количество передач, шт.	12+12 реверс
Коробка передач, тип	Механический
Сцепление, тип	Двухдисковое двухступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением
Блокировка дифференциала	Принудительная блокировка планетарного механизма заднего моста
Тип привода колес	4 x 4
ВОМ	
Скорость вращение заднего ВОМ об.мин	540 / 1 000
Диаметр / количество шлицов, мм. / шт.	35 / 6
Управление ВОМ, тип	Механический
ГИДРОСИСТЕМА	
Гидравлический распределитель:	Штатный для трехточечного подвеса + двухсекционный распределитель
Категория 3-х точечной задней сцепки	2
Максимальная грузоподъемность задней навески, кг	2000
ЭЛЕКТРОСИСТЕМА	
Стартер, В/Вт	12 / 2 000
Аккумулятор, напряжение / емкость	12 / 110
Генератор переменного тока	1260 Ватт
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ	
Рулевое управление, тип	Гидравлический усилитель руля
РАЗМЕР СТАНДАРТНЫХ КОЛЕС	
Размер передних колес (шины)	280/70 R18
Размер задних колес (шины)	360/70 R28
СКОРОСТЬ	
Минимальная скорость, км/ч	2
Максимальная скорость, км/ч	35
ТОРМОЗА	
Тормоза, тип	Тормозная система в масляной ванне
Управление, тип	Механический
Ручной тормоз	Да
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА	
Дорожный просвет (под задним мостом), мм.	260
Колея передняя, мм.	1150
Колея задняя, мм.	1082
Колесная формула, мм.	2220
Общая длина, мм.	4150
Общая ширина, мм.	1475
Вес трактора без навесного оборудования, кг	2870
РАДИУС РАЗВОРОТА	
Минимальный радиус разворота, м:	3,80 / 4,70
БЕЗОПАСНОСТЬ	
Дуга безопасности (ROPS)	Да
Включение двигателя при выключенном сцеплении	Да
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	
Страна-происхождения	Индия
Страна-сборки	Индия