

## Коммерческое предложение

№ 1781063011 от 2026.06.10

### Русич-8



Цена: 119 000 р.

Бензиновый мотоблок Русич 8 - двигатель 7 л.с. (9 л.с.) воздушного охлаждения, с дюралевым редуктором 2+1 - современная надежная сельскохозяйственная машина, предназначенная в основном для обработки (культивирования) почвы в садах и на приусадебных участках. При использовании дополнительного навесного оборудования (приобретается отдельно) может выполнять весь спектр агротехнических и хозяйственных операций на любых типах почв: культивация, окучивание, нарезка борозд, вспашка плугом, выкапывание корнеплодов, кошение травы, уборка территории лопатой-отвалом, снегоуборщиком, перевозка грузов до 150 кг. Эргономичная конструкция позволяет легко обрабатывать почву даже на участках со сложным рельефом.

Преимущества:

- мощный бензиновый 4-х тактный двигатель
- надежный, шестеренчатый дюралевый редуктор

- почвофрезы вместо колес в комплекте
- регулируемая колея колес за счет расширителей колеи
- возможность присоединения различного навесного оборудования
- совместимое навесное оборудование с другими мотоблоками
- передний кронштейн для навесного оборудования
- регулируемый руль, вверх, вниз, вперед назад
- колеса размером 4.00-10 с протектором елочка

На мотоблоке установлен современный мощный и экономичный 4-х тактный бензиновый двигатель и надежный редуктор в прочном дюралевом корпусе. Редуктор имеет вал отбора мощности для подключения активного навесного оборудования. Руль имеет широкие диапазоны регулировки по двум осям и дает возможность настраивать его положение под рост оператора.

Мотоблок Русич-8 предназначен в основном для обработки (культивирования) почвы в садах и на приусадебных участках.

При использовании дополнительного навесного оборудования (приобретается отдельно) может выполнять весь спектр агротехнических и хозяйственных операций на любых типах почв: культивация, окучивание, нарезка борозд, вспашка плугом, выкапывание корнеплодов, кошение травы, уборка территории лопатой-отвалом, снегоуборщиком, перевозка грузов.

На мотоблоке установлен современный мощный и экономичный 4-х тактный бензиновый двигатель воздушного охлаждения и надежный редуктор в прочном дюралевом корпусе, с двумя передачами вперед и одной назад. Выходные валы с редуктора имеют шестигранную форму размером в 30 мм.

Руль имеет широкие диапазоны регулировки по двум осям (влево, вправо, вверх, вниз) и дает возможность настраивать его положение под рост оператора.

Задняя сцепка с-образной формы. Имеется передний кронштейн для установки отвала, снегоуборщика, косилки.

Мотоблок оснащён усиленной двух ременной передачей и дополнительным свободным ручейком спереди. Ремни зубчатые.

Шкив отбора мощности позволяют использовать широкую гамму навесного оборудования.

На мотоблоке предусмотрена возможность подключения различного дополнительного навесного оборудования, в том числе активного, для чего на шкиве ременной передачи имеется ручей для установки ремня привода такого оборудования.

#### Характеристики

|   |   |
|---|---|
| Габаритные размеры: длина/ширина/высота, мм | 1522/850/958  |
| Гарантия                                    | 12 месяцев  |
| Глубина вспашки, см                         | 21  |
| Емкость топливного бака, л                  | 5,5   |
| Колеса                                      | 6.00-12   |
| Мощность, л.с                               | 7   |
| Объем двигателя, куб.см                     | 212/270   |
| Сцепление                                   | однодисковое, сухого типа, с постоянным сцеплением, фрикционного типа |
| Тип двигателя                               | бензиновый  |
| Тип редуктора                               | шестеренчатый   |
| Ширина колеи, мм                            | 500-750   |
| Эксплуатационная масса, кг                  | 112   |